

# REBOOT OFF GEL リブート OFF ゲル

Scroll down to see English instruction.  
/ 裏書き

**リブート OFF ゲル / REBOOT OFF GEL**

このケースは捨てないで商品を使い終わるまで保管してください。  
使用前に必ず注意書きをよく読んでから使用してください。

**警告** \***食用不可** 人体に害があるので、食べないこと。\*皮に貼れた場合、かぶれる恐れがあるので剥がすこと。\*子供や判断力の低下した方などの手の届かない所に置くこと。\***設置注意** \*万一飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受けること。\*誤って目に入った場合や皮膚に付いた場合、直ちに水で十分に洗い流し、異物があれば医師の診察を受けること。\*使用中に気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止し、速やかに通気の良い所で安静にすること。\*気分が回復しない場合は、医師の診察を受けること。

**使用上の注意** ●用途以外に使用しないこと。●エアバッグの作動や運転の妨げになる所、ドアポケット、運転席側のダッシュボードや足元に設置しないこと。●布地や羊毛、ポリウレタン等の表皮面には設置しないこと。●中身がこぼれた場合、シートや樹脂部分につくとシミやヒビ割れを起こす恐れがあるので、速やかに布等で十分拭き取る。●中身の性質上、変色することがありますが、性能上問題ありません。●**使用方法** ①キャップを外し、アルミシールを取り除いてください。②半透明の薄皮状のフィルムが残った場合は、取り除いてください。③再びキャップを取り付けてください。④設置場所は必ず傾斜のない所を選び、きれいな布で水拭きしてよく乾燥させてください。⑤付属の両面テープを容器の底に貼り、設置場所に貼れないようにしっかりと固定してください。●**保管及び廃棄** \*保管の際は、直射日光の当たらない所、湿度が40℃以上になる所には置かないでください。\*使用後約1ヶ月を目安に、蓋が弱くなりましたら廃棄してください。(季節や使用条件で多少差が生じます)

●仕様及び外観は予告なく変更することがあります。  
●本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。

For English instructions, scan the QR code and select "INSTRUCTION" from the menu.

NET 85g MADE IN JAPAN  
DIA CHEMICAL CO., LTD.

7560-0002 株式会社ダイケケミカル  
大阪府豊中市緑丘2-20-13

商品のお問い合わせ  
0120-769-763  
受付時間 10:00~16:00 (土日祝、当社休業日を除く)  
www.diachemical.co.jp

キャップ  
アルミシール  
ケース

品名: 消臭芳香剤  
用途: 自動車用  
成分: 消臭剤・香料  
ゲル化剤・界面活性剤  
内容量: 85g

**DO NOT EAT.**

CAP

INNER-SEAL

CONTAINER

re:boot  
off  
POPPY

In case a translucent film remains, remove it.

## CAUTIONS

- \*Do not eat.
  - \*Keep out of reach of children.
  - \*Place the unit where it will not interfere with driver, air bag and safety.
  - \*In order to prevent damage due to spilling or leakage, do not place the unit on materials such as fabric, flock, polyurethane, etc.
  - \*If swallowed, seek medical advice immediately.
  - \*Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse effected area thoroughly with water.
  - \*Always place in an upright position and do not tilt the unit.
- If a leak occurs, clean up immediately; otherwise the contents may cause staining, crack or other problems.
- \*Due to the properties of the ingredients, it is normal for the color of the gel to change. It does not cause any problems for use.

## INSTRUCTION

- 1.Take off the cap and remove the inner-seal. In case a translucent film remains, remove it.
- 2.Replace the cap.
- 3.Select a flat surface with no angle, wipe the surface with a clean wet cloth, and dry the area completely before installing.
- 4.Place the product firmly on the surface with the double-sided tape provided.